

HSK BOLTEKLEMMER OP TIL 120MM²

HSK serie

17000.2

Klemme 16mm² HSK 16 M5 B 1 x M5 bolt

- Materiale polyamid 6.6
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	16 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	1000 V
Nominal strøm IEC	76 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impulsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Længde	67 mm
Bredde	13 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	55,5 mm
Højde med TW / ADH afdækninger	58 mm
Length with TW/ADH	67 mm
Contact clamping area	≤ 16 mm ²
Tilslutninger	1
Antal niveauer	1 pc

Boltestørrelse	M 5
Antal kanaler til lasker	1 pc
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	10
Nominel ledetværsnit til (AWG)	1/0
Tilspændingsmoment min.	2 Nm
Tilspændingsmoment max	4 Nm
DIN 46234/1 kabelsko pr. side, min.	0,1 mm ²
DIN 46234/1 kabelsko pr. side, maks.	16 mm ²
DIN 46234 / 2 cable lugs per side, min.	0,1 mm ²
DIN 46234 / 2 cable lugs per side, max.	16 mm ²
DIN 46235: 1 kabelsko pr. side, min.	6 mm ²
DIN 46235: 1 kabelsko pr. side, maks.	10 mm ²
DIN 46235: 2 cable lugs per side, min.	6 mm ²
DIN 46235: 2 cable lugs per side, max.	10 mm ²
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	1000 V
Mærkestrøm CSA	60 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	1000 V
Nominel strøm CSAus	60 A
CSAus test standard	UL 1059
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	22,12 g
Pakningsstørrelse	10 pc

