

## FORBINDELSESSOKLER OG ELEKTRONIKMODULER

15272.2  
FSort10C 10 WAY SCR-RIB CAB INT

- Kompakte DIN skinne moduler
- RJ45, RJ11 & USB optioner
- D-Sub og D-Sub HD, han- & hun stik
- Skrue eller fjederforbindelser



### PRODUKTBESKRIVELSE

Forbindelsessokler og elektronikmoduler giver dig mulighed for at tilslutte standardformede kabelforbindelsessæt på skrue- eller fjederforbindelser.

Forbindelserne på flerpoledede eller højpoledede stik er konfigureret én til én til PCB - fra de enkelte ledninger via stik til formonterede kabler. Dette betyder, at tidsforbrug i forbindelse med samling reduceres og de tilknyttede omkostninger ligeså.

Med det kompakte design af grænseflademodulerne, den klare terminalmærkning og deres enkle samling på TS 32 eller TS 35 skinner, repræsenterer dette system et attraktivt alternativ til en ren individuel kabel .

RJ 45 og USB bruger de standardiserede RJ45 Ethernet- og USB-stik fra computerkomponenter, Ethernet-klare enheder eller modemer og har skrue-pcb-terminaler.

RJS45-SH er endnu mere kompakt og bruger push-stik og har den tilføjede fjederskærmerklemme til lokal jordforbindelse af kablet.

SD-modulerne, der bruger standard D-SUB-, han- eller hunstik, er tilgængelige med enten skrue- eller stramfjeder-printplader.

Grænseflademodulerne spænder fra 9 til 37 måde med enkelt eller dobbelt stik.

En 15-vejs med høj densitet (VGA-type) er også inkluderet for at afslutte familien.

SD-LA-modulerne har også et LED-statusdisplay.

FBK-modulerne muliggør samling af formonterede båndkabler med stik (fra 10 til 64 poler), typisk brugt i BMS- eller PLC-systemer og har enten skrue- eller spændefjedrede PCB-klemmer.

OE-interfacemodulerne bruger EDAC "hermaphrodite" flerpolet stik (serie 516) på skrueforbindelser. Dette resulterer i fremragende stød- og vibrationsmodstand. Offsetarrangementet af stikket betyder, at de tilstødende moduler ikke forringes. EDAC-stikket er kompatibelt med ELCO 8016-forbindelsesserien.

### SPECIFIKATIONER

<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	2

Længde	47 mm
Bredde	47 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	61 mm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	7 mm
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	50 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	NL
Vægt	63,28 g
Pakningsstørrelse	1 pc
DIN-VDE Spec	DIN VDE 0110 / EN 50178
Connector type	Ribbon cable, EN 60603-13
Current carrying capacity per channel max	1 A
Styrespænding AC/DC max	125 V
Connection type	Skrue
Number Of Connections	1 pc
Number Of Poles	10
Torque	0,6 Nm
Test voltage eff	0,67 kV



