

SANITÆR MEMBRANPUMPE G-SERIE

Sanitær pneumatisk opereret membranpumpe i ledende PE / AISI 316

AL-G075TJ3MMXTGF0
Memb. Pum 3/4" Cast 316 SS/EPDM-FDA



- 3/4" - 2"
- Selvansugende op til 9 m. løft (våd)
- Flow op til 400 l/min
- Max tryk: 7 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Siden 1986 er All-Flo pneumatisk opereret dobbelt membranpumper blevet produceret til at holde.

Designet til at leve op til deres navn, er All-Flo dobbelt membranpumper udviklet med fokus på performance, og produceret med fokus på kvalitet, for at sikre en problemfri operation, selv under de hårdeste betingelser. Alle All-Flo dobbelt membranpumper er 100% kvalitetstestet fra fabrikken.

All-Flo pumpens luft mekanisme består af det færreste antal bevægelige dele af nogen pumpe på markedet. Med færre dele der kan slides og gå i stykker, opnår man en reduceret risiko for produktionsforstyrrelser og en mere pålidelig operation.

Når det kommer til designets simplicitet, så se gerne selv, hvordan All-Flo pumper klarer sig i forhold til konkurrenterne.

All-Flo's All-Pur FDA (F serie) og fødevarer egnet (G serie) pumper er det ideelle valg til mange generelle føde- og drikkevarer applikationer, inkl. øl, vin, cider og spiritus. G serie pumpens unikke design sikrer skånsom håndtering, integreret lyddæmper og et kompakt design. Pumpen er yderligere FDA, ATEX og CE kompatibel.

TILGÆNGELIGE MATERIALER

Væske side materialer:

- 316 rustfri stål

Luft side materialer:

- Ledende Polyethylen

Membran materialer:

- Integreret PTFE
- FDA EPDM

Ventil/kugle materialer:

- FDA EPDM
- PTFE

Ventilsæde materialer:

- N/A (En del af Væske enden)

O-ring materialer:

- PTFE
- FDA EPDM
- FKM

Optioner:

- Cyklus tæller

- Manuel dræn-ventil

SPECIFIKATIONER

Maks sugeløft - Våd	9 m
Materiale kugle	EPDM-FDA
Materiale O-ring	PTFE
Materiale tør side	Conductive PE
Materiale ventil sæde	N/A
Materiale våd side	Cast 316 SS
Max arbejdstryk	7 bar
Max flow	75 l/min
Noter	ALL-FLO MODEL G075 3/4"
Tilslutning	Tri Clamp
Tilslutning størrelse	1"
Vægt	6 kg