

SIKKERHEDSRELÆ SR3A

474262

Sikkerhedsrelæ SR3A, 24 V AC/DC

- NO/NC indgang
- EPLAN
- Fuld LED-Indikering
- SIL 3 / PL_e



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------|--|
| Bredde | 22,5 mm |
| Contact Current Min | 10 mA |
| Contact Voltage Min | 5 V |
| Forsyningsspænding | 24V AC/DC |
| Fuse output | 10 A |
| Godkendelser | CE, TÜV |
| I henhold til | EMC, LVD, MD |
| IP klasse kappe | IP40 |
| IP klasse tilslutning | IP20 |
| Kontaktspænding max | 250V AC |
| Kontaktstrøm max | AC: 250 V, 2000 VA, 8 A for resistiv last, 250 V, 3 A for AC-15 DC: 30 V, 320 W, 8 A for resistive load, 24 V, 3 A for DC-13 |
| Montering | DIN-skinne |
| PL | e |
| SIL | 3 |
| Standarder | EN 60204-1; EN ISO 13849-1; IEC 62061; IEC 61508, Parts 1-2 and 4-7; IEC 61511-1 |
| Temperaturområde fra | -15 °C |
| Temperaturområde til | 55 °C |
| Tolerance | + / - 10 % |





