

3-VEJS KUGLEVENTIL, L-BORET KUGLE

Serie 6000

6074 1/4

3-vejs kugleventil, L-kugle, 1/4"



- "L" Hun G ISO 228
- L-formet hulrum på håndteringsnålen vil vise portenes drejningsvej
- Med afmonteret håndtag
- 6074
- 1/4" - 2"

PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykramde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuum netværk
- Vand-installationer

SPECIFIKATIONER

Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale håndtag	Aluminium
Materiale møtrik	Stål
Materiale pakning	PTFE
Materiel kugle	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	2 pc
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	150 °C
Tilslutning	G1/4
Trykramde max	50 bar
Trykramde min	0 bar

