

T-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND I MIDTEN

Serie 57 000

57216 4-M5

T-kobling, roterbar, Ø4 mm, M5

- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuumbapplikationer - Glycerol (med EPDM)

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	80 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
S1216 4-M5	M5	5,0	34	16,8	9	8	10
S1216 4-1/8	1/8	6,0	34	17,1	9	13	10
S1216 4-1/4	1/4	8,0	34	18,8	9	16	10
S1216 5-M5	M5	5,0	40	18,3	11	11	12,5
S1216 5-1/8	1/8	6,0	40	18,1	11	13	12,5
S1216 5-M5	M5	5,0	42	18,6	11	11	12,5
S1216 6-1/8	1/8	6,0	42	18,4	11	13	12,5
S1216 6-1/4	1/4	8,0	42	20,0	11	16	12,5
S1216 6-M12X1	M12x1	8,0	42	20,3	11	16	12,5
S1216 6M12X1,25	M12X1,25	8,0	42	20,3	11	16	12,5
S1216 6-M12X1,5	M12x1,5	8,0	42	20,3	11	16	12,5
S1216 8-1/8	1/8	6,0	45	22,7	13	13	14,5
S1216 8-1/4	1/4	8,0	45	23,0	13	16	14,5
S1216 8-3/8	3/8	9,0	45	25,0	13	20	14,5
S1216 8-1/2	1/2	10,0	45	26,4	13	25	14,5
S1216 10-1/4	1/4	8,0	53	26,7	14	16	17,5
S1216 10-3/8	3/8	9,0	53	26,2	14	20	17,5
S1216 10-1/2	1/2	10,0	53	27,7	14	25	17,5
S1216 12-3/8	3/8	9,0	62,6	28,4	16	20	21,5
S1216 12-1/2	1/2	10,0	62,6	29,9	16	25	21,5
S1216 14-3/8	3/8	11,5	62,6	28,4	16	20	21,5
S1216 14-1/2	1/2	14,0	62,6	29,9	16	25	21,5