

## T-KOBLING, INDSTIK (58230)

Serie 58 000

58230 4

T-kobling, Ø4 mm, højt tryk

- Til applikationer med tryk op til 150 bar
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- O-ring i HNBR
- Temperaturområde -30 till +150°C



### PRODUKTBEKRIVELSE

Serie 58000 er specielt egnet til centrale smøresystemer (olie og fedt). Produktserien kan klare op til 150 bar selv ved svære vibrationer og temperaturer op til 150 C. Serien bruges i forbindelse med: - Smøresystemer - Tung industri fx jernbane - Køretøjer (truck, bus, landbrug)

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale O-ring	HNBR
Maximum pressure with air	30 bar
Maximum pressure with fluids	150 bar
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	150 °C
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	0 bar

#### 58230

RACCORDO A T INTERMEDIO  
 ILLEGGERE CON  
 LA ANCHETTA  
 IN OROLOGIO

ANCHETTA / PASTIGLIA  
 CON ANELLO OPIPURE ORO

Code	Tube	L1	L2	OR	D	Pack.
58230-00-001	4	35	35	8	10,5	10
58230-00-002	6	41	35	10	13	10



