

## VTA® BUTYL

Fødevarer-/ pharma- / damp slange

GE-FSTR013

Slange V.T.A BUTYL® Ø13/27 mm

- Meget robust slange til fødevarer
- Dampslange til fødevarerindustrien
- Anvendelig til tryk og vakuum
- Advarsel: ingen kontinuerlig dampanvendelse



### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og er derfor den ideelle løsning inden for food-, bryggeri-, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

#### VTA® BUTYL

Anvendelig som dampslange indenfor levnedsmiddel- og kosmetisk industri (f.eks. varmt vand, damp m.m.)

Meget flexibel og robust slange, forstærket med metal net

Anvendelig til opulning på slangerulle

Anvendelig til tryk brug og delvis vakuum

Teknisk data:

Levnedsmiddelslange til damp

Indvendig kvalitet: Hvid glat butyl

Forstærkning: Indstøbt metal net

Udvendig overflade: Grå butyl

Arbejdstemperatur: -40°C - 170°C

Max. længde for slanger ø13-38: 60 m

Godkendelse:



I overensstemmelse med FDA 21 CFR 177.2600, BfR, cytotoxicitetstest.

Tilslutninger:



**NRS**

NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.

Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

### SPECIFIKATIONER

**Bøjningsradius**

60 mm

<b>Certifikater</b>	FDA
<b>Diameter indre</b>	13 mm
<b>Diameter ydre</b>	27 mm
<b>Kerne</b>	Hvid Butyl
<b>Max arbejdstryk</b>	30 Bar v. 90°C - 8 Bar v. 170°C
<b>Sprængtryk</b>	80 bar
<b>Temperaturområde</b>	-40°C/+170°C
<b>Vægt</b>	0,66 kg/m
<b>Vakuum</b>	0,8 bar