

TRESSIL® PLATINUM SILIKONE

Fødevarer-/ pharma slange

GE-TRE006

Slange Tressil Silikone FDA Ø6,35mm

- Silikoneslange til fødevarer / pharma / bioteknologi / kosmetik / kemi mv.
- Autoklaverbar slange
- Høj fleksibilitet og robsthed
- Kan steriliseres med damp



PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og er derfor den ideelle løsning inden for food, bryggeri, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

TRESSIL®

Slangen er det perfekte valg til transport af produkter indenfor food, bryggeri, kosmetik, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri også ved høje temperaturer.

TRESSIL er fremstillet i sterile omgivelser i henhold til de internationale regler.

Teknisk data:

1. Transparent Platinum silikone
2. Indstøbt metal net i silikone
3. Mulighed for at se mediet i slangen
4. Arbejdstryk: 4 - 16 bar, afhængig af størrelse
5. Ingen vakuum
6. Arbejdstemperatur: -60°C - 180°C
7. Max. længde for slanger ø3,17-19,5: 25m
8. Max. længde for slanger ø25,4-31,75: 10m

Godkendelser:

TRESSIL er fremstillet i sterile omgivelser i henhold til de internationale regler. FDA-reglerne, FDA 21CFR – 177 2600, Bfr Recommendation XV.Silicones, USP class VI, USP Physiochemical 661,

Cytotoxicity, Hemolysis, European Pharmacopée 3.1.9, 1935/2004 samt GMP 2023/2006



- FDA 21CFR - 177 2600, BgVV Type II, USP class VI, USP Physiochemical 661, Cytotoxicity, Hemolysis, Européenne Pharmacopée 3.1.9. / FDA 1935-2004

Tilslutninger:



NRS

VNRS

NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

- En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting
- Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

VNRS systemet: (leveres løst med)

1. Et pattenteret system, som fra 6 mm indvendig diameter er genanvendelig. Med VNRS systemet opnås de samme hygiejnemæssige fordele som med NRS systemet
2. Kan bruges fra DN 6,35 til 31,75
3. Alle typer fittings er tilgængelige på forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv

OBS: VNRS kan kun bruges til TRESSIL slanger

Teknisk information baseret på temperaturer ved 20°C.

SPECIFIKATIONER

Bøjningsradius	38 mm
Certifikater	3.1 EN 10204 - FDA
Diameter indre	6,35 mm
Diameter ydre	13,2 mm
Max arbejdstryk	14 bar
Sprængtryk	43 bar
Temperaturområde	-60°C/+180°C
Vægt	1,25 kg/m
Vakuum	0 bar