

## GSI® 75 NTP SILIKONE

Fødevarer- / pharma slange. Fuldt ekstruderet silikone, tekstilforstærket og med rustfri stålwire. GSI NTP-versionen er naturlig platinhærdet silikone

GE-GSI75008NTP  
Slange GSI 75 NTP Natur Silikone Ø8/17,5

- NTP til fødevarer-/ pharma-/ bioteknologi (USP class VI)
- Autoklaverbar slange
- Høj arbejdstemperatur
- God til vakuum
- Høj fleksibilitet og robusthed



### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og er derfor den ideelle løsning inden for food, bryggeri, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

GSI® 75 NTP

Anbefales til følgende anvendelser: kompensator til vibration (herunder dynamisk anvendelse), dosering, vejeceller

Teknisk data:

Glat hvid platinum silikone (NT) eller transparent (NTP)

Textilnet og dobbelt rustfri stålwire indstøbt i silikone

Produceret i renrum

Robust slange, fuldt ekstruderet med gode tryk og vakuum egenskaber

Høj fleksibilitet, lille bøjningsradius. Ikke klæbende, vandskyende og gode egenskaber overfor CIP-opløsninger

Kan steriliseres med damp

Arbejdstemperatur: -60°C - 180°C

Arbejdstryk: 6 - 20 bar

God vakuum evne

Max. længde for slanger 5,7m

Godkendelser:



GSI NTP: FDA 21CFR - 177 2600, BgVVType II, USP Physicochemical 661, Cytotoxicity test GSI NTP: Hemolysis, Européene Pharmacopée 3.1.9., USP class VI

Tilslutninger:



NRS systemet: bestilles påmonteret (se tilbehør).

En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting

Tilslutninger: Alle typer fittings er tilgængelige på forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv

MSP systemet: leveres løst med

Er et patenteret system, som kan monteres »ON SITE«. MSP systemet er ligeledes en fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produkt indtrængning mellem stål og slange Leveres i PTFE og rustfri stål 316L

Kan bruges fra DN 13 til 51

Tilslutninger: Alle typer fittings er tilgængelige på forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv

OBS: MSP kan kun bruges til GSI 75 NT/NTP® Silicone slanger

Tekniske information baseret på temperaturer ved 20°C

## SPECIFIKATIONER

<b>Bøjningsradius</b>	35 mm
<b>Certifikater</b>	.1 EN 10204 - FDA
<b>Diameter indre</b>	8 mm
<b>Diameter ydre</b>	17,5 mm
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Kerne</b>	Hvid Platinum Silikone
<b>Max arbejdsdruk</b>	20 bar
<b>Sprængtryk</b>	80 bar
<b>Temperaturområde</b>	-60°C/+180°C
<b>Vægt</b>	0,3 kg/m
<b>Vakuüm</b>	0,9 bar