



PRESSOSTAT, ATEX

Model 0340 / 0341

0340457031003

Ex-pressostat 0,3-1,5 bar G $\frac{1}{4}$, SPDT, NBR

- Ex II 3D IP65 T90°C (støv, zone 22)
- Kontaktpunkt er justérbart under drift
- Arbejdsområde op til 150 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt og robust pressostat i galvaniseret stål, designet til brug i potentielt farlige omgivelser. Rigtig god overtryksbestyttelse.

Optioner:

- Fabriksindstillet kontaktpunkt
- Membran og pakninger i Viton eller EPDM
- Anden kabellængde

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------------|--|
| Contact load max ac | 2 A |
| Elektrisk tilslutning | Indstøbt kabel 2m |
| Funktion | Vekslende kontakt |
| Godkendelser | CE, CSA US, Atex Ex II 3D IP65 T90°, RoHS II |
| IP-klasse | IP65 |
| Levetid mekanisk | 1 mio skift |
| Materiale hus | Forzinket stål |
| Materiale medieberørte del | Forzinket stål, NBR |
| Materiale membran | NBR |
| Max afvigelse | ±0,2 |
| Max antal ændringer pr. minut | 200 |
| Max arbejdsområde | 1,5 bar |

| | |
|--------------------------|--|
| Max tryk | 300 bar |
| Medietemperatur fra | -20 °C |
| Medietemperatur til | 80 °C |
| Min arbejdsområde | 0,3 bar |
| Omgivelsestemperatur fra | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 80 °C |
| Pressure type | Relativt tryk |
| Spænding AC max | 250 V |
| Spænding AC min | 10 V |
| Stødmodstand | "294m/s ² ; 14 ms halv sinuskurve; DIN EN 60068-2-27" |
| Trykområde max | 1,5 bar |
| Trykområde min | 0,3 bar |
| Tryktilslutning | 1/4 BSP |
| Type pressostat | ATEX |
| Vægt | 230 g |
| Vibrationsbestandighed | 10g: 5..200 Hz sinuskurve, DIN EN 60068-2-6 |

