

## PRESSOSTAT, RUSTFRIT STÅL

Model 0186 / 0187

0186457031003

Pressostat 0,5-5 bar, G1/4, SPDT, NBR,RS



- Spænding op til 250 V
- Justerbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Skiftekontakt

### PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i rustfrit stål med mikroswitch til spænding op til 250 V. Meget god overtryksbeskyttelse, og mulighed for indstilling af hysteres. Almindelige applikationsområder er vandanlæg eller applikationer til andre medier, som er kompatible med rustfrit stål. 0187 er med membran, og 0186 er stempelversion for højere tryk.

Optioner:

- Membran og pakninger er i EPDM eller Viton
- FDA-godkendt silikonemembran til 0186

### SPECIFIKATIONER

<b>Contact load max ac</b>	4 A
<b>Contact load max dc</b>	0,25 A
<b>Elektrisk tilslutning</b>	AMP-stift 6,3x0,8 mm
<b>Funktion</b>	Vekslende kontakt
<b>Godkendelser</b>	CSA US, RoHS II
<b>IP-klasse</b>	IP00
<b>Levetid mekanisk</b>	1 mio skift
<b>Materiale hus</b>	Rustfrit stål 303
<b>Materiale medieberørte del</b>	NBR, Rustfrit stål 303
<b>Materiale membran</b>	NBR
<b>Max afvigelse</b>	±0,3
<b>Max antal ændringer pr. minut</b>	200

Max arbejdsområde	5 bar
Max tryk	300 bar
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,5 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Pressure type	Relativt tryk
Spænding AC/DC maks	250 V
Spænding AC/DC min	10 V
Trykområde max	5 bar
Trykområde min	0,5 bar
Tryktilslutning	1/4 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	100 g

