

PRESSOSTAT, 3-POLET DEUTSCH, SKIFTEKONTAKT

Model 0136 / 0137

0136457031003

Pressostat 0,3-1,5 bar, G1/4, SPDT, 3pDe

- Spænding op til 48 V
- Justérbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Hysterese kan justeres under drift



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i galvaniseret stål med Deutsch-stik og skiftekontakt for spænding op til 48 V. Indstøbt stik giver høj IP-klasse samt simpel og hurtig installation. Kan anvendes i mobil-, hydraulik- og pneumatikapplikationer.

0136 er med membran, og 0137 er stempelversion for højere tryk.

Optioner:

- Membran og pakning i EPDM eller Viton
- Andet gevind for tryktilslutning

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	3-polet Deutsch
Funktion	Strømløs åben
Godkendelser	CSA US, RoHS II
IP-klasse	IP67, IP6K9K
Kontaktbelastning max	4 A
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Forzinket stål
Materiale medieberørte del	Forzinket stål, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2
Max antal ændringer pr. minut	200

Max arbejdsområde	1,5 bar
Max tryk	100 bar
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,3 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Pressure type	Relativt tryk
Spænding AC/DC maks	48 V
Stødmodstand	"294m/s ² ; 14 ms halv sinusurve; DIN EN 60068-2-27"
Trykområde max	1,5 bar
Trykområde min	0,3 bar
Tryktilslutning	1/4 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	100 g
Vibrationsbestandighed	10g: 5..200 Hz sinusurve, DIN EN 60068-2-6

