



PRESSOSTAT TIL BLOK

Model 0161

0161436141001

Pressostat 0,5-1 bar, G1/4F, SPDT, NBR

- Stik DIN43650/A
- Hysterese justérbar under drift
- Justérbar op til 400 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og kompakt pressostat i aluminium med indvendigt gevind for processtilslutning. Justeringskrue til indstilling af kontaktpunkt under dæksel. Meget god overtryksbeskyttelse op til 600 bar. Kraftigt stik for enkel tilkobling.

Optioner:

- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Til manifoldmontering, serie 0162

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	5 A
Contact load max dc	3,5 A
Elektrisk tilslutning	DIN EN 175301-803-A
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CE, RoHS II
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Aluminium, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2
Max antal ændringer pr. minut	200

Max arbejdsområde	1 bar
Max tryk	200 bar
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,5 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Pressure type	Relativt tryk
Spænding AC/DC maks	250 V
Trykområde max	1 bar
Trykområde min	0,5 bar
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Blokmontage
Vægt	240 g

