

## PRESSOSTAT

Model 1381

1381P-1

Pressostat -1/+1 bar, G½, DIN stik

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra -1 til 42 bar
- Lav hysteres
- Mikroswitch



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed. Et stort antal specielle funktioner kan integreres i pressostaten.

Optioner:

- Alternative tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kredsløb, 2381P
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Overtryksbeskyttet op til 200 bar
- Pneumatisk udgangssignal
- Medietemperatur op til +200 °C
- Justérbar hysteres

### SPECIFIKATIONER

<b>Funktion</b>	Vekslede kontakt
<b>Gentagelsesnøjagtighed</b>	2 %
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Kontaktbelastning max</b>	10 A
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Kobberlegering, Messing
<b>Materiale membran</b>	Kobberlegering
<b>Materiale tætninger</b>	PTFE
<b>Max arbejdsområde</b>	1 bar
<b>Min arbejdsområde</b>	-1 bar

Pressure type	Vakuum
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Trykomsråde max	1 bar
Trykomsråde min	-1 bar
Tryktilslutning	G1/2
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	0,9 kg

