

PRESSOSTAT FOR MEGET LAVT TRYK

Model 1481

1481P-125V

Vakuumstat -125/-5 mbar, G1/4, DIN stik

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra 5 til 400 mbar
- Lav hysteresese
- Mikroswitch



PRODUKTBEKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- R1/8" tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kredsløb
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Overtryksbeskyttet op til 7 bar
- Kan leveres med skalavisning
- Justérbar hysteresese

SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
Hysteresese	0,0025 bar
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, PTFE
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	PTFE
Max arbejdsområde	-0,125 bar
Min arbejdsområde	-0,005 bar

