

PRESSOSTAT, RUSTFRIT STÅL

Model 3311 / 3411

3411-160

Pressostat 10-160 mbar, G1/4, just.hyst.

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra 10 mbar til 40 bar
- Hus i rustfrit stål
- Udvendige justeringsskruer



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust pressostat med metalmembran. Udvendige justeringsskruer til indstilling af kontaktpunkter og hysteres (hysteres 5-95% af indstillingsområdet). Dækslet er i rustfrit stål, og medieberørte dele er i syrefast stål. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- Andre tryktilslutninger

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	Stik DIN43650
Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	1 %
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	5 A
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Rustfrit stål
Materiale membran	Rustfrit stål
Materiale tætninger	PTFE
Max afvigelse	±2% af indstillingsområde
Max arbejdsområde	0,16 bar
Medietemperatur fra	-10 °C

Medietemperatur til	85 °C
Min arbejdsområde	0,01 bar
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	1/4 BSP
Trykområde max	0,2 bar
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	0,7 kg

