

## PRESSOSTAT, ATEX

Model 0165

0165448141001

Ex-pressostat 1-6 bar G $\frac{1}{4}$ F, SPDT, NBR



- II 2G EEx d IIC T6/T5 (gas, zone 1 og 2)
- Justérbart kontaktpunkt under drift
- Arbejdsområde op til 400 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar

### PRODUKTBESKRIVELSE

Denne robuste pressostat i aluminium er designet til brug i farlige og potentielt farlige omgivelser. Meget god overtryksbeskyttelse. Udvendigt justeringsgreb gør det nemt at indstille kontaktpunkt.

Optioner:

- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Anden kabellængde

### SPECIFIKATIONER

<b>Contact load max ac</b>	1 A
<b>Contact load max dc</b>	0,25 A
<b>Elektrisk tilslutning</b>	Indstøbt kabel 2m
<b>Funktion</b>	Vekslende kontakt
<b>Godkendelser</b>	CSA US, Ex-d
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Levetid mekanisk</b>	1 mio skift
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Aluminium, NBR
<b>Materiale membran</b>	NBR
<b>Max afvigelse</b>	±0,5
<b>Max antal ændringer pr. minut</b>	200

Max arbejdsområde	6 bar
Max tryk	200 bar
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	80 °C
Min arbejdsområde	1 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	ATEX
Vægt	380 g

