



## ELEKTRONISK PRESSOSTAT M. DISPLAY

Model 0570

0570467141001

El.pressostat 0-10 bar, 2xPNP, 4-20mA

- Keramisk målecelle
- Justérbar op til 400 bar
- 2 x PNP + 1 x 4-20 mA udgang
- Mulighed for tidsforsinkelse



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt elektronisk trykvagt med en keramisk målecelle for høj nøjagtighed. Meget lang levetid og enkel opsætning af kontaktpunkter ved hjælp af tastatur. Programmerbar hysteres 1...99 % af arbejdsområde.

Optioner:

- Pakning i EPDM eller Viton

### SPECIFIKATIONER

<b>Display</b>	Ja
<b>Forsyningsspænding DC max</b>	30 V DC
<b>Forsyningsspænding DC min</b>	12 V DC
<b>Godkendelser</b>	CE, RoHS II
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Levetid mekanisk</b>	5 mio skift
<b>Materiale hus</b>	Anodiseret aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Anodiseret aluminium, Keramisk, NBR
<b>Materiale membran</b>	NBR
<b>Max arbejdsområde</b>	10 bar
<b>Max tryk</b>	20 bar
<b>Medietemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Medietemperatur til</b>	80 °C

Min arbejdsområde	0 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Pressure type	Relativt tryk
Sprængtryk	25 bar
Stødmodstand	"294m/s <sup>2</sup> ; 11 ms halv sinuskurve; DIN EN 60068-2-27"
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	0 bar
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Elektronisk
Udgangssignal	2 x PNP + 4-20mA
Vægt	340 g

