



## PRESSOSTAT TIL BRINT / HYDROGEN MED AMP PIN

Serie 0H64/0H69

0H64407412027  
Pressostat 1..10bar, G 1/4-E, NO, EPDM

- Meget høj overtrykssikkerhed
- Spænding op til 42 V
- Potentialefri kontakt



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Elektrisk tilslutning         | AMP-stift 6,3x0,8 mm       |
| Funktion                      | Normalt åben               |
| Godkendelser                  | CSA US, RoHS II            |
| IP-klasse                     | IP00                       |
| Kontaktbelastning max         | 4 A                        |
| Materiale hus                 | Rustfrit stål 316L, 1.4404 |
| Materiale medieberørte del    | Rustfrit stål 316L, 1.4404 |
| Materiale membran             | EPDM                       |
| Max afvigelse                 | ±0,5                       |
| Max antal ændringer pr. minut | 200                        |
| Max arbejdsområde             | 10 bar                     |
| Max tryk                      | 600 bar                    |
| Medietemperatur fra           | -30 °C                     |
| Medietemperatur til           | 120 °C                     |
| Min arbejdsområde             | 1 bar                      |
| Omgivelsestemperatur fra      | -30 °C                     |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Omgivelsestemperatur til</b> | 80 °C  |
| <b>Spænding AC/DC maks</b>      | 42 V   |
| <b>Spænding AC/DC min</b>       | 10 V   |
| <b>Tryktilslutning</b>          | G1/4-E |
| <b>Vægt</b>                     | 90 g   |