

## PRESSOSTAT FOR MEGET LAVT TRYK

Model 1481

1481P-125V

Vakuumstat -125/-5 mbar, G1/4, DIN stik

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra 5 til 400 mbar
- Lav hysteres
- Mikroswitch



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- R1/8" tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kredsløb
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Overtryksbeskyttet op til 7 bar
- Kan leveres med skalavisning
- Justérbar hysteres

### SPECIFIKATIONER

<b>Funktion</b>	Vekslende kontakt
<b>Gentagelsesnøjagtighed</b>	2 %
<b>Hysteres</b>	0,0025 bar
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Kontaktbelastning max</b>	10 A
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Kobberlegering, PTFE
<b>Materiale membran</b>	Kobberlegering
<b>Materiale tætninger</b>	PTFE
<b>Max arbejdsområde</b>	-0,125 bar
<b>Min arbejdsområde</b>	-0,005 bar

