

## DIFFERENSPRESSOSTAT

Model 1382 / 1482

1482P-125

Diff.pressostat 5-125 mbar, 2xG1/8F, DIN

- Stik DIN43650
- Differenstryk fra 5 mbar
- Justerbar under drift
- Lav hysteres



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig differenspressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Kassen er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed. Et stort antal specielle funktioner kan integreres i trykvagten.

Optioner:

- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kontakter
- Justerbar hysteres
- Pneumatisk udgangssignal
- Kan leveres med skala
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Højere temperaturmodstand
- Stik med LED

### SPECIFIKATIONER

<b>Funktion</b>	Vekslende kontakt
<b>Gentagelsesnøjagtighed</b>	2 %
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Koblingsforskel</b>	2,5 mbar
<b>Kontaktbelastning max</b>	10 A
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Kobberlegering, Messing
<b>Materiale membran</b>	Kobberlegering
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max arbejdsområde</b>	0,125 bar

<b>Max tryk</b>	14 bar
<b>Min arbejdsområde</b>	0,005 bar
<b>Spænding max</b>	250 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	85 °C
<b>Trykomsråde max</b>	0,125 bar
<b>Trykomsråde min</b>	0,005 bar
<b>Tryktilslutning</b>	1/8 BSP
<b>Vægt</b>	1,2 kg

