

SOLID STATE INDGANGSRELÆER TIL AC

SLI25CR

Indgangsrelæ 24 V AC, udgang: 0-60 V DC/60 mA

- Galvanisk adskillelse 4 kV, 8 mm krybeafstand
- Effektiv eliminerings af interferens
- Kompatibel med NPN/PNP-logik
- LED-indikation



PRODUKTBESKRIVELSE

Relæerne bruges som en grænseflade mellem AC sensorer og styresystemer. Den indbyggede interferensbeskyttelse giver en sikker funktion, selv i meget krævende elektriske miljøer. Takket være interferensbeskyttelsen kan signalkabler placeres parallelt med strømkabler på eks. kabelstiger i mere end 1,5 km uden kapacitive interferenser, der påvirker relæet. Relæerne har ingen mekaniske dele, hvilket giver en meget pålidelig anvendelse. CRP-modellerne er specielt designet til at tilsluttes 2-leder sensorer, der genererer læk strømme, CRP-relæerne er blinde for læk strømme op til 3,5 mA.

Den omgivende temperatur er defineret som temperaturen i umiddelbar nærhed af relæerne.

Relæets overfladetemperatur (målt i midten af relæets øverste overflade) skal holdes under 70-75 °C,

for at opretholde en høj levetid. Hver 10 °C forøgelse i temperatur halverer relæets levetid.

Omgivendetemperatur	Gælder	Begrænsninger
-25 til +40 °C	Alle indgangss relæer	Ingen
+40 til +55 °C	120V AC og 230V AC-relæer	Kun hvert andet relæ må være konstant belastet, når relæerne er monteret uden mellemrum.
+55 til +70 °C	Relæer med spænding fra 48-230V AC	Hvis relæerne er belastet konstant monteres de med en afstand på 12,5 mm. Ved montering i sokkelmodul skal hver anden plads være tom.

SPECIFIKATIONER

Udkoblingsspænding	14 V
Egetforbrug max	15 mA
Indgangsimpedans	4 kΩ
Frigivelsestid	60 ms

Indkoblingstid	20 ms
Indkoblingsspænding	16 V
Input Voltage Nom	24
Antal poler	1
Voltage Drop	0,2 V
Lastspænding DC max	60 V
Spændingsfald over halvlederen ved I _{max}	0,4 V
Load Current	50 mA
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vægt	40 g
Bredde	12,5 mm
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde fra	-40 °C
Godkendelser	CE, UL

