



DS KONUS

C222300383025

DS Konus koncentrisk Ø 38/25 mm

- Finish: Satin
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Kan leveres i forskellige overflade ruheder




PRODUKTBESKRIVELSE

Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.

KONCENTRISK

- Finish: Satin
- 3.1 Certifikat kan leveres




DIM.			A	B	C	Vægt	AISI 316L
mm			mm	mm	mm	Kg.	Vare nr.
38	/	25	35,6	22,6	39	0,030	C222300383025
51	/	25	48,6	22,6	77,4	0,080	C222300513025
51	/	38	48,6	35,6	40,5	0,090	C222300513038
63,5	/	38	60,5	35,6	76,4	0,110	C222300633038
63,5	/	51	60,5	48,6	37,4	0,090	C222300633051
76	/	38	72	35,6	68,8	0,250	C222300763038

76	/	51	72	48,6	72	0,200	C222300763051
76	/	63,5	72	60,5	35,7	0,100	C222300763063
101,6	/	51	97,6	48,6	94,7	0,340	C222301013051
101,6	/	63,5	97,6	60,5	105,2	0,240	C222301013063
101,6	/	76	97,6	72	77,6	0,160	C222301013076

EXCENTRISK

- Finish: Satin
- 3.1 Certifikat kan leveres



DIM.			A	B	C	Vægt	AISI 316L
mm			mm	mm	mm	Kg.	Vare nr.
38	/	25	35,6	22,6	37,9	0,030	C222310383025
51	/	25	48,6	22,6	75,5	0,080	C222310513025
51	/	38	48,6	35,6	39,6	0,090	C222310513038
63,5	/	38	60,5	35,6	71	0,110	C222310633038
63,5	/	51	60,5	48,6	39,3	0,090	C222310633051
76	/	38	72,8	35,6	112,2	0,250	C222310763038
76	/	51	72,8	48,6	70,2	0,200	C222310763051
76	/	63,5	72,8	60,5	35,8	0,100	C222310763063
101,6	/	51	97,6	48,6	140	0,340	C222311013051
101,6	/	63,5	97,6	60,5	101,8	0,240	C222311013063
101,6	/	76	97,6	72,9	76,1	0,200	C222311013076