



DIN KONUS

M222000151010
KONC. konus DIN DN 15/10

- DIN 11852- RK1 / RK 2
- Finish: Poleret
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Kan leveres i forskellige overflade ruheder




PRODUKTBESKRIVELSE

Kan anvendes i levnedsmiddels- og pharmaceutisk industri.

KONUS KONCENTRISK

- DIN 11852- RK1 / RK 2
- Finish: Poleret
- 3.1 Certifikat kan leveres




DIN 11852 - RÆKKE 1							DIN 11852 - RÆKKE 2						
DIM.	A	B	C	Vægt	AISI 304	AISI 316L	DIM.	A	B	C	Vægt	AISI 304	AISI 316L
DN	mm	mm	mm	Kg.	Vare nr.	Vare nr.	DN	mm	mm	mm	Kg.	Vare nr.	Vare nr.
15-10	15	9	16	0,01	M222000151010	M222000153010	15-10	16	10	11	0,01	M222200151010	M222200153010
20-10	19	9	25	0,01	M222000201010	M222000203010	20-10	20	10	18	0,01	M222200201010	M222200203010
20-15	19	15	17	0,01	M222000201015	M222000203015	20-15	20	16	7	0,01	M222200201015	M222200203015

25-10	25	9	29,5	0,02	M222000251010	M222000253010							
25-15	25	15	17	0,01	M222000251015	M222000253015	25-15	26	16	18	0,01	M222200251015	M222200253015
25-20	25	19	19,5	0,01	M222000251020	M222000253020	25-20	26	20	11	0,01	M222200251020	M222200253020
32-15	31	15	22	0,02	M222000321015	M222000323015							
32-20	31	19	22	0,02	M222000321020	M222000323020	32-20	32	20	22	0,02	M222200321020	M222200323020
32-25	31	25	20	0,02	M222000321025	M222000323025>	32-25	32	26	11	0,02	M222200321025	M222200323025
40-15	37	15	45	0,04	M222000401015	M222000403015							
40-20	37	19	33,5	0,03	M222000401020	M222000403020	40-20	38	20	33	0,03	M222200401020	M222200403020
40-25	37	25	28	0,03	M222000401025	M222000403025	40-25	38	26	22	0,03	M222200401025	M222200403025
40-32	37	31	28	0,03	M222000401032	M222000403032	40-32	38	32	11	0,03	M222200401032	M222200403032
50-25	49	25	44	0,06	M222000501025	M222000503025	50-25	50	26	44	0,06	M222200501025	M222200503025
50-32	49	31	32	0,04	M222000501032	M222000503032	50-32	50	32	33	0,04	M222200501032	M222200503032
50-40	49	37	37	0,06	M222000501040	M222000503040	50-40	50	38	22	0,06	M222200501040	M222200503040
65-25	66	25	58,5	0,14	M222000651025	M222000653025							
65-32	66	31	52	0,13	M222000651032	M222000653032							
65-40	66	37	38	0,11	M222000651040	M222000653040	65-40	66	38	51	0,11	M222200651040	M222200653040
65-50	66	49	31	0,09	M222000651050	M222000653050	65-50	66	50	29	0,09	M222200651050	M222200653050
80-25	81	25	88,5	0,245	M222000801025	M222000803025							
80-32	81	31	83	0,243	M222000801032	M222000803032							
80-40	81	37	61	0,21	M222000801040	M222000803040							
80-50	81	49	31,5	0,11	M222000801050	M222000803050	80-50	81	50	56	0,11	M222200801050	M222200803050
80-65	81	66	31,5	0,12	M222000801065	M222000803065	80-65	81	66	27	0,12	M222200801065	M222200803065
100-25	100	25	112	0,407	M222001001025	M222001003025							
100-32	100	31	105,5	0,387	M222001001032	M222001003032							

100-40	100	37	91,5	0,35	M222001001040	M222001003040								
100-50	100	49	87	0,337	M222001001050	M222001003050								
100-65	100	66	54	0,23	M222001001065	M222001003065	100-65	100	66	61	0,23	M222201001065	M222201003065	
100-80	100	81	38	0,16	M222001001080	M222001003080	100-80	100	81	34	0,16	M222201001080	M222201003080	
125-25	125	25	147	0,58	M222001251025	M222001253025								
125-32	125	31	141	0,56	M222001251032	M222001253032								
125-40	125	37	127	0,52	M222001251040	M222001253040								
125-50	125	49	122,5	0,51	M222001251050	M222001253050								
125-65	125	66	89,5	0,38	M222001251065	M222001253065								
125-80	125	81	61	0,32	M222001251080	M222001253080	125-80	125	81	79	0,32	M222201251080	M222201253080	
125-100	125	100	36	0,21	M222001251100	M222001253100	125-100	125	100	45	0,21	M222201251100	M222201253100	
150-65	150	66	129	0,596	M222001501065	M222001503065								
150-80	150	81	93	0,54	M222001501080	M222001503080								
150-100	150	100	66,5	0,41	M222001501100	M222001503100	150-100	150	100	90	0,41	M222201501100	M222201503100	
150-125	150	125	40	0,27	M222001501125	M222001503125	150-125	150	125	45	0,27	M222201501125	M222201503125	
200-100	200	100	134	1,017	M222002001100	M222002003100								
200-150							200-150	200	150	90	0,58	M222202001150	M222202003150	

KONUS EXCENTRISK

- DIN 11852- RK1 / RK2
- Finish: Poleret
- 3.1 Certifikat kan leveres



DIN 11852 - RÆKKE 1							DIN 11852 - RÆKKE 2						
DIM.	A	B	C	Vægt	AISI 304	AISI 316L	DIM.	A	B	C	Vægt	AISI 304	AISI 316L
DN	mm	mm	mm	Kg.	Vare nr.	Vare nr.	DN	mm	mm	mm	Kg.	Vare nr.	Vare nr.
15-10	16	10	10,75	0,01	M222050151010	M222050153010	15-10	16	10	16,5	0,01	M222250151010	M222250153010
20-15	20	16	7,5	0,015	M222050201015	M222050203015	20-15	20	16	11	0,015	M222250201015	M222250203015
25-15	26	16	19	0,019	M222050251015	M222050253015	25-15	26	16	27,5	0,019	M222250251015	M222250253015
25-20	26	20	11	0,025	M222050251020	M222050253020	25-20	26	20	16,5	0,025	M222250251020	M222250253020
32-20	32	20	22	0,03	M222050321020	M222050323020	32-20	32	20	33	0,03	M222250321020	M222250323020
32-25	32	26	11	0,035	M222050321025	M222050323025	32-25	32	26	16,5	0,035	M222250321025	M222250323025
40-25	38	26	21,5	0,05	M222050401025	M222050403025	40-25	38	26	33	0,05	M222250401025	M222250403025
40-32	38	32	11	0,065	M222050401032	M222050403032	40-32	38	32	16,5	0,065	M222250401032	M222250403032
50-25	50	26	46,5	0,082	M222050501025	M222050503025							
50-32	50	32	33	0,11	M222050501032	M222050503032							
50-40	50	38	22,5	0,07	M222050501040	M222050503040	50-40	50	38	33	0,07	M222250501040	M222250503040
65-40	66	38	54	0,17	M222050651040	M222050653040							
65-50	66	50	33	0,105	M222050651050	M222050653050	65-50	66	50	44	0,105	M222250651050	M222250653050
80-50	81	50	63	0,21	M222050801050	M222050803050							
80-65	81	66	30	0,14	M222050801065	M222050803065	80-65	81	66	41	0,14	M222250801065	M222250803065
100-65	100	66	67	0,34	M222051001065	M222051003065							
100-80	100	81	38	0,195	M222051001080	M222051003080	100-80	100	81	52,5	0,195	M222251001080	M222251003080
125-80	125	81	85,5	0,384	M222051251080	M222051253080							
125-100	125	100	48	0,285	M222051251100	M222051253100	125-100	125	100	68,5	0,285	M222251251100	M222251253100
150-100	150	100	96,5	0,53	M222051501100	M222051503100							
150-125	150	125	49	0,29	M222051501125	M222051503125	150-125	150	125	68,5	0,29	M222251501125	M222251503125