



TRYKTRANSMITTERE SERIE T2, G1/4"

Model 0650 og 0660

0650 SUCO

- Maks. afvigelse 0,5%
- Trykrange fra -1...0 bar til 0...100 bar
- Til absolut- eller relativt tryk



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet M12 stik
Forsyningsspænding DC max	32 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Rustfrit stål 303
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Pressure type	Relativ
Responstid	2 ms
Signaltype	4-20 mA
Tilslutning	G1/4-E
Vægt	80 g

DIN EN 175301-803-A




0645 + 0650	0660
1. Uv+	1. Uv+
2. Gnd	2. Uv-
3. Uv-	3. nc
4. PE	4. nc

IP67

• – 60 mm (without coupler socket)
 • – 76 mm (with coupler socket)
 d – Ø 30 mm

Order number: 013

M 12 – DIN EN 61076-2-101 A



0645 + 0650	0660
1. Uv+	1. Uv+
2. Uv-	2. nc
3. Gnd	3. Uv-
4. nc	4. nc

IP67

• – 54 mm
 d – Ø 22 mm

Order number: 002

ISO 15170-A1-4.1



0645 + 0650	0660
1. Uv+	1. Uv+
2. Gnd	2. nc
3. Uv-	3. Uv-
4. nc	4. nc

IP67

• – 66 mm
 d – Ø 27 mm

Order number: 004

Cable connection



1. red
 2. white
 3. black

0645 + 0650	0660
1. Uv+	1. Uv+
2. Uv-	2. nc
3. Gnd	3. Uv-

IP67

• – 44 mm (+ 20 mm Bend relief)
 Cable length – 2 m
 d – Ø 22 mm

Order number: 011



Order number: 011

Thread code: 41