

SLOT SENSOR SR21

SR21-IR

Fotocelle Etiketsensor 50mm PNP/NPN

- 2 mm slot
- Frekvens 25 kHz
- Easy teaching



PRODUKTBESKRIVELSE

Datalogic's labelsensor serie SR21 med 2 mm spalte, er karakteriseret ved en høj 12 bit opløsning, 20 μ s responstid og en koblingsfrekvens på 25kHz. Indstillingen klares let, enten statisk eller dynamisk via "Auto set" knappen på toppen af sensoren.

SR21-IR modellen med infrarødt lys, er ideel til etiket eller et hul detektering på ensartede overflader.

SR21-RG modellen med dobbelt rødt eller grønt lys, egner sig til detektering af farve printet registreringsmærker på gennemsigtig film til automatisk emballage.

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	20 x 90 x 26
Effektforbrug	0,55 A
Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M8 stik
Fork gap	2 mm
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Gaffel
Frekvens	25000 Hz
Gaffel dybde	50 mm
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP65
LED-indikering	Ja

LED-indikering	Gul LED: Udgang
Lystype	IR LED
Materiale hus	Zinklegering
Materiale linse	Glas
Reaktionstid	0,02 ms
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Udgang	NPN, PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	115 g

