

LED-OVERFLADEMONTERET ARMATUR

15070149

FLS150 overflademonteret armatur ESGk-0-3M-55

SANGEL[®]
Systemtechnik

- 7 W - 28 W
- IP67
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs og størrelser

PRODUKTBESKRIVELSE

Bedre arbejdssikkerhed og mindre energiforbrug. Med vores LED-armaturer sikrer du et godt lysbillede på de arbejdspladser eller overflader, du ønsker at belyse. LED-belysning giver betydelige energibesparelser på op til 400% sammenlignet med traditionel belysning. Ud over et stort fokus på funktionalitet lægger vi vægt på høj kvalitet kombineret med et tiltalende design. Vores brede produkt- og servicespektrum spænder fra enkle komponenter over enheder af høj kvalitet til komplekse enheder.

SPECIFIKATIONER

Bredde	70 mm
Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Effektforbrug	7 W
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	17,5 mm
IP-klasse	IP67
Længde	150 mm
Lumen	804 lm
Materiale glas	Klart glas (ESGC)
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C