

## KOMPAKT LED-ARMATUR

15070132

Kompakt LED-armatur, DIFF-0-M8-55

- 3,5 W
- IP67
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs






### PRODUKTBESKRIVELSE

Vores LED Compact Luminarie-serie lever virkelig op til sit navn. Den er lille og nem at håndtere og kan tilpasses til forskellige behov, samtidig med at den sikrer maksimal lyskvalitet. Det anodiserede aluminiumshus har en IP67-beskyttelsesklasse, hvilket betyder, at det er modstandsdygtigt over for vandstænk og støv. Armaturet er også designet til at modstå udfordringerne i de hårdeste applikationer. LED Compact Luminarie fås med to forskellige stik som standard, 3 meter kabel eller M8-stik. Armaturets linse fås i både PMMA- og ESGd-glas.

### SPECIFIKATIONER

<b>Bredde</b>	25 mm
<b>Colour rendering index</b>	≥80
<b>Colour temperature</b>	5700 K
<b>Effektforbrug</b>	3,5 W
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC
<b>Højde</b>	17,5 mm
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Længde</b>	105 mm
<b>Lumen</b>	402 lm
<b>Material Case</b>	Aluminium
<b>Materiale glas</b>	Diffusiv akryl
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	45 °C



ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse

