

**BACO**<sup>®</sup>**SIGNALLAMPE L20SC**

L20SC10L

Signallampe Rød 24 VAC/DC

- IP66 / IP 69K kapsling
- Integreret LED
- Kompakt - kun 37,2 mm byggedybde
- Lang levetid
- Lavt energiforbrug

**PRODUKTBESKRIVELSE**

BACO's komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow.

Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.

BACO-signallampen L20SE har et robust men alligevel moderne design og er designet til frontmontage med clips monteret bagpå.

**SPECIFIKATIONER**

|  |   |
|--|---|
| <b>Beskyttelsesgrad bag på panelet</b>                 | IP20  |
| <b>Beskyttelsesklasse</b>                              | II  |
| <b>Bredde</b>  | 30 mm   |
| <b>Farve</b>   | Rød   |
| <b>Forsyningsspændings-LED</b>                         | 24V ac/dc   |
| <b>Frekvens</b>  | 50/60 Hz  |
| <b>Godkendelser</b>                                    | BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL                      |
| <b>IP-klasse, panel</b>                                | IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13 |
| <b>Isolationsspænding (Ui)</b>                         | 300 V   |
| <b>Klimaresistent luftfugtighed</b>                    | IEC 60068-2-3   |
| <b>Levetid ved nominel forsyningsspænding (25 ° C)</b> | 100000 h  |
| <b>Nominel impulsspænding Uimp</b>                     | 4 kV  |
| <b>Slagfasthed</b>                                     | IK05  |
| <b>Strukturel dybde</b>                                | 37,2 mm   |
| <b>Strømforbrug</b>                                    | 4,6 mA  |
| <b>Temperaturområde fra</b>                            | -25 °C  |
| <b>Temperaturområde lager fra</b>                      | -40 °C  |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Temperaturområde lager til | 70 °C |
| Temperaturområde til       | 70 °C |
| Tolerancespænding (LED)    | ±10%  |
| Vægt                       | 19 g  |

