

## LED BLOK MED FJEDERKLEMME

33RARL

LED blok Rød 12-24V UC fjeder

- Lang levetid
- Hurtig montering
- Enkel at montere



### PRODUKTBESKRIVELSE

BACO's komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow. Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.

### SPECIFIKATIONER

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Beskyttelsesgrad bag på panelet                 | IP20                         |
| Farve   | Rød                          |
| Forbindelse fintrådet ledning med tulle max     | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Forbindelse fintrådet ledning med tulle min     | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Forsyningsspændings-LED                         | 12-24V AC/DC                 |
| Frekvens  | 50/60 Hz                     |
| Godkendelser                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Isolationsspænding (Ui)                         | 300 V                        |
| Klimaresistens saltholdig luft                  | IEC 60068-2-52               |
| Klimaresistens varme                            | IEC 60068-2-30               |
| Klimaresistent luftfugtighed                    | IEC 60068-2-3                |
| Levetid ved nominel forsyningsspænding (25 ° C) | 100000 h                     |
| Nominel impulsspænding Uimp                     | 4 kV                         |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Strømforbrug                 | 25 mA $\pm$ 20%     |
| Temperaturområde fra         | -25 °C              |
| Temperaturområde lager fra   | -40 °C              |
| Temperaturområde lager til   | 70 °C               |
| Temperaturområde til         | 70 °C               |
| Tilslutning fast ledning max | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tolerancespænding (LED)      | $\pm$ 20%           |
| Vægt                         | 19 g                |

