

FLOWINDIKATOR MED 360° SYNSFELT

Model CV

CV008GPSOR

Flowindikator 1/4" MS 0,6-10 l/min, rød

- Flow 0,6-80 l/min vand
- Flow 2,5-80 l/min olie
- Kan anvendes i begge flowretninger
- Findes i størrelser op til 2"



PRODUKTBESKRIVELSE

Model CV er en flowindikator med rotor, således at man umiddelbart kan se, om der er flow i et rørsystem. Den anvendes til luft og væsker i diverse former. Rotoren fås i rød (varmt vand) eller blå (koldt vand).

Optioner:

- Uden rotor

SPECIFIKATIONER

Colour of rotor	Rød
Flow start min, 40 cSt olie	2,5
Flow start min, 41-150 cSt olie	3,5
Flow start min, vand	0,6
Materiale aksel	Polypropylen
Materiale glasrør	Pyrex glas
Materiale hus	Latene
Materiale rotor	Polypropylen
Materiale tætninger	NBR
Materiale tilslutning	Messing
Max flow	10 l/min
Medietemperatur til	100 °C
Tilslutning	G1 1/4 F

Trykfald


0,15

Type flowkomponent

Flowindikering

Vægt

0,1 kg



G"	Model	A mm	B mm	C mm	SW mm	Weight kg
1/4	CV-008	66	22	44	20	0,10
3/8	CV-010	92	36	60	28	0,17
1/2	CV-015	92	36	60	28	0,17
3/4	CV-020	114	46	70	46	0,70
1	CV-025	114	46	70	46	0,60

