

KOMPAKT FLOWKONTAKT

Model UM3K

UM3K-010GM055

Flowkontakt 4-5,5 l/min, G3/8, MS

- Til væsker op til 25 bar
- Flow 4,5-93 l/min. vand
- Forniklet messing eller rustfrit stål
- Lavt tryktab



PRODUKTBESKRIVELSE

Model UM3K er en mekanisk flowkontakt med microswitch. Denne type kontakt anvendes blandt andet i industrielle kølesystemer. Fås i forniklet messing eller alternativt i rustfrit stål. Flowswitchen leveres med DIN stik, men kan som option fås med M12 stk.

SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	5 A
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale magnet	Hårdferrit
Materiale paddle	Rustfrit stål 304, Rustfrit stål 316Ti
Materiale tætninger	NBR
Materiale tilslutning	Forniklet messing
Max flow	10 l/min
Max flow	5,5 l/min
Medietemperatur til	110 °C
Min flow	4 l/min
Spænding AC max	250 V
Tilslutning	G3/8 F

Trykområde max	25 bar
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	0,35 kg
Viskositet max	1 cSt

