

## UTC-318

Blæserløs PanelPC til mindre krævende miljøer

UTC318D-GENERAL

- Resistiv eller kapacitiv berøring
- Intel Celeron, Intel Core i5
- 18,5" skærm
- 18,5" skærm



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Antal CPU-kerner	4
Baggrundsbelysning	LCD
Bredde	475 mm
Clock Speed	2 GHz
CPU	Celeron J1900
Displayformat	16:9
Displaystørrelse	18,5 "
Dybde	43,5 mm
Effektforbrug	32 W
Frontpanel tykkelse	7 mm
Godkendelser	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
Hukommelse RAM	4 GB
Hulmål	462,2x282,2
Højde	295 mm
I/O-porte - Audio	IN/OUT
IP-klasse	IP65
Materiale frontramme	Plast

<b>Materiale kapsling</b>	Plast
<b>Skærmopløsning</b>	1366x768
<b>Styrespænding</b>	12 V DC
<b>Synsvinkel</b>	170/160
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	40 °C
<b>Vægt</b>	5 kg

