



KOMPLET VENTILØ

Serie 501,502 & 503

A502**

Eksempel, komplet enhed, serie 501



- Samlet løsning som leveres med ét produktnummer
- Mange muligheder med et stort udvalg af ventilfunktioner
- applikationstilpasset tilbehør
- Vælg mellem G3 eller 580 Fieldbus styreelektronik
- Enkel håndtering af 3D tegninger og prissætning

PRODUKTBESKRIVELSE

ASCO tilbyder færdige ventiløer, der er bygget til dine behov. I stedet for at bestille løse dele med ventiler, bundplader, endeplader og forbindelsesmoduler, kan vi nu hjælpe dig med at sammensætte en komplet ventilø. Vi designer en ventilterminal efter dine behov og kan hurtigt lave en 3D tegning og en pris. Valg af ventilmodul foretages ved at beregne den luftmængde, der kræves i applikationen. ASCO har serierne 501, 502 og 503 som er ventiler i tre forskellige størrelser der tilbyder tre forskellige flowkapaciteter.

Dernæst skal antallet af ventiler, der skal bruges i applikationen og dets funktioner, bestemmes. Bundpladen kan udformes med gevind eller indstikskoblinger, og hvis ventilerne skal have eksternt eller internt pilotluft.

Ventil modul, serie 501

- Ventil størrelse 11mm
- Flowkapacitet på op til 400 l/min
- Stempel med pakninger i Viton
- Bundplade med gevindforbindelse eller stik
- Kontrol elektronik G3 Fieldbus & 580 Fieldb

Ventil modul, serie 502

- Ventil størrelse 18mm
- Flowkapacitet på op til 650 l/min
- Stempel med pakninger i PUR eller spole og ærme
- Bundplade med gevindforbindelse eller stik
- Kontrol elektronik G3 Fieldbus & 580 Fieldbus

Ventil modul, serie 503

- Ventil størrelse 26mm
- Strømkapacitet op til 1 400 l / min
- Stempel med pakninger i PUR eller spole og ærme
- Bundplade med gevindforbindelse eller stik
- Kontrol elektronik G3 Fieldbus & 580 Fieldbus

Asco bruger G3 og 580 Fieldbus som styreelektronik. Ventiløerne er generelt kompatible med en bred vifte af forskellige industrielle protokoller og stik.

Kontrol elektronik, G3 Fieldbus

- Display til visuel indikation og diagnostik
- Kompatibel med en bred vifte af industrielle protokoller
- Op til 128 ventiler til hvert modul
- Kommunikation med op til 16 ventilmoduler i et netværk
- IP65 klassificering

Kontrol elektronik, 580 Fieldbus

- Display til visuel indikation og diagnostik
- Kompatibel med en bred vifte af industrielle protokoller
- Op til 128 ventiler til hvert modul
- Direkte forbindelse til Emerson DeltaV
- IP65 klassificering

SPECIFIKATIONER

Type ventil

Samlet ventilø