

## PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 189

18900002

Ventil 3/2 NC 24V DC uden stik, CNOMO

- Flow 50 l/min
- Drejelig spole 360°
- Manuel låsbar
- Mulighed for instant fittings eller RG 1/8" på subbase
- Modulopbygget på subbase



### PRODUKTBESKRIVELSE

Passer som en pilotventil til ISO1-, ISO2- og ISO3-ventiler, men kan også bruges som en ekstern styringsventil, hvis den monteres på vores enkelt- eller modulopbyggelige subbaser. Med disse subbaser kan du samle ventilblokke til hver applikation. Ventilen er også tilgængelig med indbygget banjokobling til direkte montage på cylindre. Ventilen kan også købes uden en spole, kan du nemt tilpasse den til din ventilløsning.

### SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Vægt	0,12 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Bundplade
Manuel drift	Ja
Tilkoblingsport 3	M5
Flowkoefficient	0,8
Responstid	10 ms
Materiale kortslutningsring	Kobber
Funktion	3/2, Elstyret med fjederretur, Normalt lukket
Differenstryk min	0 bar
Temperaturområde til	60 °C
Materiale stempel	Rustfrit stål

<b>Materiale stempelrør</b>	Rustfrit stål
<b>Max tryk</b>	16 bar
<b>Effektforbrug</b>	3 W
<b>Materiale spole</b>	Termoplast
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max flow</b>	56 l/min
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Differenstryk max</b>	10 bar
<b>Materiale indvendige dele</b>	Rustfrit stål
<b>Gennemløb</b>	1,5 mm
<b>Spænding DC</b>	24 V
<b>Materiale hus</b>	PA

