

PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 192

19201024 24VDC
PILOTVENTIL, 3/2 NC, CNOMO, 24DC

- Flow 112 l/min
- Drejelig spole 360°
- Manuel låsbar
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase



PRODUKTBESKRIVELSE

Egnet som pilotventil for ISO4-ventiler. Ventilen kan anvendes som styreventil, enkeltstående eller på en sammenbygget subbase. Spolen er sikkert fastgjort med et fjederklips, men kan drejes 360 °.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Vægt	0,27 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Bundplade
Manuel drift	Ja
Tilkoblingsport 3	M5
Flowkoefficient	2,2
Materiale kortslutningsring	Kobber
Funktion	3/2, Elstyret med fjederretur, Normalt lukket
Differenstryk min	0 bar
Temperaturområde til	60 °C
Materiale stempel	Rustfrit stål
Slukningsforsinkelse	7 ms

Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Max tryk	16 bar
Effektforbrug	3 W
Materiale spole	Termoplast
Materiale tætninger	NBR
Max flow	154 l/min
Temperaturområde fra	-10 °C
Differenstryk max	12 bar
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Gennemløb	2,3 mm
Spænding DC	24 V
Materiale hus	PA

