



VENTILMODUL

Serie 502

R502A2BD0MA00F1
Ventil 2X3/2, NC, 500 l/min

- Ventilstørrelse 18 mm
- Flowkapacitet op til 650 l/min
- Mulighed for spool & sleve som kan klare 200 mio. omstillinger
- Subbase med gevind eller indstiks.kobling
- Styreelektronik G3 & 580 Fieldbus



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 502 fra ASCO er 18mm pneumatikventil med tilslutning på subbase, der både kan bruges til direkte styring og til pilotstyring af applikationer. Med en høj flowkapacitet på op til 650 l/min har du 30% højere flow mod konkurrerende mærker i samme design, hvilket gør serie 502 til et fremragende valg for designere, der søger et effektivt produkt til en automatiseret applikation.

Serie 502 passer til forskellige industrielle anvendelser som:

- Procesindustrien (Mad og medicin)
- Emballeringsindustrien
- Maskinautomatisering

Fordele

- - Lavt strømforbrug 1.3W i DC-udgang
- - Høj strømningskapacitet, op til 650 l / min
- - Pneumatisk stikforbindelse
- - Modulbygning, der giver en bred vifte af konfigurationer
- - Det bredeste udvalg af "sandwich komponenter" på markedet (trykregulatorer, ventilationsregulering)

SPECIFIKATIONER

Responstid ind	36 ms
Responstid ud	15 ms
Styretryk min	4 bar
Max tryk	8 bar
Max flow	500 l/min
Trykområde min	2 bar
Styretryk max	8 bar