

PNEUMATIKVENTIL, 5/2 ELLER 5/3, RG 1/8"

Serie 520

52000002
Ventil 5/2, RG 1/8", 24V AC

- Flow 600 l/min
- Effektoptag på 1,6W
- Ventil bredde 18 mm
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase
- Enkeltstående eller til subbase



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil egnet til styring af mindre cylindre op til 50 mm i diameter. Ventilene kan monteres på en subbase eller bruges enkeltstående. Ventilen leveres komplet med spole og mikro-kabelstik til kabeldiameter 4-6 mm. Kabelstikket kan drejes 90° eller 180° for optimal ledningsføring.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	30 ms
Responstid ud	20 ms
Vægt	0,095 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Ingen
Funktion 2	Luftdifferentiale retur
Flowkoefficient	8,5
Materiale kortslutningsring	Kobber
Differenstryk min	1,5 bar
Tilslutning	1/8 BSP
Temperaturområde til	50 °C
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Max tryk	8 bar
Effektforbrug	1,6 W
Funktion 1	5/2

Materiale spole	Termoplast
Max flow	600 l/min
Temperaturområde fra	5 °C
Differenstryk max	8 bar
Materiale indvendige dele	Messing, Polyamid
Gennemløb	4 mm
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Spænding AC	24 V
Materiale ventilhus	Anodiseret aluminium

