

MANUELLT STYRET PEUMATIKVENTIL, 5/2-ELLER 5/3-FUNKTION

Serie 551 & 552

55102092

Ventil 5/2, RG 1/4", vippekontakt

- Håndtag, trykknop, pedal eller rulle
- Robust konstruktion
- 5/2- eller 5/3-funktion
- Flow fra 860 til 1610 l/min



PRODUKTBESKRIVELSE

Ventil der er egnet til manuel styring af cylindre op til Ø100 mm.

SPECIFIKATIONER

Vægt	0,39 kg
Montering	Ingen
Manuel drift	Nej
Funktion 2	Resterende pedal
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Differenstryk min	0 bar
Tilslutning	1/4 BSP
Temperaturområde til	60 °C
Max tryk	10 bar
Funktion 1	5/2
Materiale tætninger	NBR, PUR
Max flow	860 l/min
Temperaturområde fra	-25 °C
Differenstryk max	10 bar
Materiale indvendige dele	Acetal, POM, Rustfrit stål, Stål, Zink
Materiale hus	Anodiseret aluminium

5/2 Kvarstående spill
 5/2 Återfjådrande spill
 5/2 Kvarstående pedal
 5/2 Återfjådrande pedal
 5/2 Återfjådrande knapp
 5/2 Knapp-Digitalställning

