



PNEUMATIKVENTIL, ISO 1

Serie 581

581-R402003710
ISO-1, 2x 3/2 NC, 24VDC, DINB

- Flowkapacitet 1400 l/min
- Bredde 42mm
- Til montage på en Bundplade
- ISO 5599-1



PRODUKTBESKRIVELSE

ISO-ventiler har standard hulskabelon til bundpladen afhængigt af størrelse. ISO-ventiler bruges til applikationer, hvor der er behov for høj flowkapacitet. Det er en såkaldt multifunktionsventil, hvilket betyder, at der er pakninger på toppen af ventilen, der er reversible, og derfor kan du vælge intern eller ekstern pilottilførsel på den samme ventil. ISO-ventilerne er tilgængelige for et stort udvalg af pilotventiler, og det er også muligt at få de fleste tilgængelige ATEX-klassificeringer.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	ISO-ventil
Arbejdstryk min	0 bar
Max arbejdsdruk	8 bar
Responstid ind	12 ms
Responstid ud	22 ms
Partikelstørrelse max	50 µm
Vægt	0,3 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Bundplade
Elektrisk tilslutning	DIN B Industri
Styring	Elektrisk
Funktion	3/2, 2 NC, Fjeder retur
Materiale ventil	Armeret polyamid

Temperaturområde til	50 °C
Medie	Luftryk
Olieniveau max	5 mg/m ³
Effektforbrug	5 W
Materiale tætninger	Nitril
Standarder	ISO 1
Pilottilkobling	CNOMO30
Temperaturområde fra	-15 °C
Spænding DC	24 V

