



VENTIL TIL VENTILØ AV05

Serie AV05

AV05-R422103006

Ventil 2X3/2, NC/NC, 650 l/min, 24V DC

- Spool ventiler
- Flow op til 700 l/min med AV05
- Meget hurtig omstilling - 13 ms!
- Strømforbrug 0,55W
- AES styreelektronik



PRODUKTBESKRIVELSE

Ventilerne i serie AV er monteret på en subbase, der også forsyner ventilerne med 24V DC via et elektrisk interface. Ventilerne kan klare op til 700 l/min.

Ventilerne i serie AV05 kan tåle vakuum til 10 bar tryk.

Ventilerne kan fås med som 2x2/2, 2x3/2, 5/2 eller 5/3. Igennem subbasen forsynes ventilen med luft på port 1 og har fælles afblæsning på port 3 og 5. Port 2 og 4 er placeret som standard til siden.

Med 2x2/2 og 2x3/2 fås to ventiler i en. Ventilerne styres individuelt.

SPECIFIKATIONER

Flow-kapacitet	650 l/min
Arbejdstryk min	-0,9 bar
Max arbejdstryk	10 bar
Responstid ind	25 ms
Responstid ud	16 ms
Partikelstørrelse max	40 µm
Vægt	0,066 kg
IP-klasse	IP65