



## VENTIL HYGIEJNISK DESIGN

### Serie CL

CL03-0820055101

Ventil 2X3/2, NC/NC, 850 l/min, 24V DC

- 2X3/2, 5/2 eller 5/3 ventiler
- Spool ventiler
- -0,9 til 10 bar
- Omstillingstid 25 ms
- LED-status indikation



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ventilerne i serie CL03 er monteret på en subbase, der også forsyner ventilerne med 24V DC via et elektrisk interface. Ventilerne kan klare op til 1100 l/min. Ventilerne i serie CL03 kan tåle vakuum til 10 bars tryk.

Ventilerne kan fås med som 2x3/2, 5/2 eller 5/3. Igennem subbasen forsynes ventilen med luft på port 1 og har fælles afblæsning på port 3 og 5. Port 2 og 4 er placeret under ventilen.

Med 2x2/2 og 2x3/2 fås to ventiler i en. Ventilerne styres individuelt.

Ventilerne er leveret med et cover som kan sikre optil tæthedsklasse IP69K.

### SPECIFIKATIONER

<b>Flow-kapacitet</b>	850 l/min
<b>Arbejdstryk min</b>	-0,9 bar
<b>Max arbejdstryk</b>	10 bar
<b>Responstid ind</b>	16 ms
<b>Responstid ud</b>	25 ms
<b>Partikelstørrelse max</b>	40 µm
<b>Vægt</b>	0,082 kg
<b>IP-klasse</b>	IP69K