



SIKKERHEDSRADAR

Kontrol-enhed

LBK-C22

- Enkelt konfiguration
- Visuelt overblik under konfigurationen
- En kontroller håndterer op til 6 sensorer
- SIL 2 , PLd
- 4 meter sikkerhedszone



PRODUKTBESKRIVELSE

Verdens første sikkerhedsradar. Ved brug af radarteknologi, kan der nu udføres sikkerhedsløsninger på en helt ny måde. Inxpect benytter frekvensområdet 24-24,25GHz.

Der detekteres tilstedeværelse, selv i de ellers problemfyldte områder med støv / damp / røg osv. Inxpect opererer på en måde, så der ikke skal tages hensyn til stationære emner i området, dette lærer systemet selv.

Inxpect er sikkerhedsgodkendt til SIL2 og PLd.

Typiske applikationer kunne være:

- Savværker og træbearbejdningsfabrikker
- Cementfabrikker
- Stålvalseværker og metalbearbejdning
- Robotceller

SPECIFIKATIONER

Dimension A	166 mm
Dimension B	92,6 mm
Dimension C	46,5 mm
IP-klasse	IP20
Levetid	20 years
Montering	DIN-skinne, DIN-skinne 35 mm
MTTFd	40 years

PL	d
Sikkerhedsudgange NO	2
SIL	2
Strømforbrug	3,8 W
Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C