



## PROPORTIONALVENTIL - IO-LINK

Serie 617 - Sentronic LP

G617A40011A0003  
Proportionalventil, 1/4, 0-3 Bar, 0-10V

- Programmerbar ventil til trykregulering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområder fra 0-3bar til 0-10bar
- Lavt energiforbrug (Low Power)
- Op til 5200 l/min



### PRODUKTBESKRIVELSE

Sentronic LP er en meget effektiv og energibesparende løsning til regulering af tryk. Den anvender en teknik hvor to små pilotventiler integreret i produktet, arbejder sammen for at regulere trykket ved hjælp af et signal på 0-10 V eller 4-20 mA. Dette gør det muligt for ventilen at opretholde et lavt strømforbrug på kun 4 W, og den kan holde et meget præcist tryk i længere tid med konstant strøm. I tilfælde af strømsvigt er Sentronic LP konstrueret således, at pilotventilerne forbliver i den indstillede værdi og opretholder trykket uden at skabe trykfald. Intelligent digital kommunikation håndteres nemt via et M12-kabel, der er forbundet til toppen af enheden. Du kan ligeledes vælge et display, som giver dig en direkte indikation af det indstillede tryk, samtidig med at du har mulighed for at styre trykket direkte via to trykknapper. Mulighed for IO-Link.

### SPECIFIKATIONER

<b>Display</b>	Nej
<b>Effektforbrug</b>	3,8 W
<b>Flowkoefficient</b>	0,43
<b>Gennemløb</b>	4 mm
<b>Godkendelser</b>	REACH, RoHS
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	POM
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max belastning</b>	160 mA
<b>Max flow</b>	470 l/min
<b>Max tryk</b>	4 bar

Medietemperatur fra	0 °C
Medietemperatur til	60 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	G1/4
Trykomsråde max	3 bar
Trykomsråde min	0 bar
Vægt	0,49 kg

CONNECTOR PINNING / CABLE WIRING



View from soldering side

Pin	Description
1	24V voltage supply
2	Analog setpoint input
3	Supply ground
	Analog ground <sup>6)</sup>
4	Analog output (Feedback) <sup>1)</sup>
5	Digital output (Pressure switch)
Body	EMC shield

DN 4

Weight: 0,49 kg

