

PROPORTIONALVENTIL, NORMALT LUKKET

Serie 202 POSIFLOW 1/8"

SCG202A201VS3
Proportionalventil 2/2 NC RG 1/8" 24VDC

- Strømløs lukket
- Kompakt version
- Arbejdstryk 0 til 8 bar
- Hus i messing eller rustfrit stål



PRODUKTBESKRIVELSE

POSIFLOW er en velafprøvet serie af proportionalventiler fra ASCO hvor du kan opnå et variabelt flow, proportionalt til styresignalet som sendes. Serien har interessante optioner, som f.eks. NBR-, EPDM- eller teflonpakninger og ATEX- eller NEMA-godkendelser.

Denne næstmindste udgave (fås også med M5-gevind, se under Analyse- og medicoafsnittet) kan fungere med luft, inerte gasser, vand og olie og klarer medietemperaturer fra 0-50°C.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	8 bar
Differenstryk min	0 bar
Differenstryk olie max	5 bar
Differenstryk vakuum max	1 bar
Differenstryk vand max	5 bar
Effektforbrug	6,3 W
Flowkoefficient	0,05
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<1%
Gennemløb	1,2 mm

IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale sæde	Messing
Materiale sædetætning	FPM
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	0,7 l/min
Max tryk	35 bar
Medietemperatur fra	0 °C
Medietemperatur til	50 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	40 °C
Tilslutning	1/8 BSP
Vægt	0,2 kg
Viskositet max	50 cSt

