



PROPORTIONALVENTIL

1/4" Posiflow

SCG202A001VS3
Proportionalventil 2/2 NC RG 1/4" 24VDC

- Strømløs lukket
- Kompakt version
- Arbejdstryk 0 til 16 bar
- Hus i messing eller rustfrit stål



PRODUKTBESKRIVELSE

POSIFLOW er en velafprøvet serie af proportionalventiler fra ASCO hvor du kan opnå et variabelt flow, proportionalt til styresignalet som sendes. Serien har interessante optioner, som f.eks. NBR-, EPDM- eller teflonpakninger og ATEX- eller NEMA-godkendelser.

Denne 1/4" udgave fungerer med luft, inerte gasser, vand og olie og klarer medietemperaturer fra -10 til +90°C.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	16 bar
Differenstryk min	0 bar
Differenstryk vakuum max	1 bar
Effektforbrug	8 W
Flowkoefficient	0,05
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<2%
Gennemløb	1,2 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale sæde	Messing

Materiale sædetætning	FPM
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	0,8 l/min
Max tryk	35 bar
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	90 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	1/4 BSP
Vægt	0,5 kg
Viskositet max	21 cSt

