

## PROPORTIONALVENTIL 3/8"

Serie 202, POSIFLOW

SCE202A023VS3

Proportionalventil 2/2 NC RG 3/8" 24V DC

- Strømløs lukket
- Stort flow
- Arbejdstryk 0 til 4 bar
- Hus i messing eller rustfrit stål



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	4 bar
Differenstryk min	0 bar
Differenstryk vakuum max	1 bar
Effektforbrug	8 W
Flowkoefficient	0,24
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<2%
Gennemløb	3,2 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål

<b>Materiale tætninger</b>	FPM
<b>Materiale ventilhus</b>	Messing
<b>Max flow</b>	4 l/min
<b>Max tryk</b>	35 bar
<b>Medietemperatur fra</b>	-10 °C
<b>Medietemperatur til</b>	90 °C
<b>Spænding DC</b>	24 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	75 °C
<b>Tilslutning</b>	3/8 BSP
<b>Vægt</b>	0,5 kg
<b>Viskositet max</b>	21 cSt

