

## PROPORTIONALVENTIL TIL FLOWREGULERING, 1/4", 3/8" ELLER 1/2"

Serie 607, Flowtronic D

60701073

Proportionalventil RG 1/4", 5-50 l/min

- Direkte aktiveret
- Hurtig og nøjagtig flowregulering
- Enkel optimering af reguleringsparametre
- Lysdiodedisplay



### PRODUKTBESKRIVELSE

Med Flowtronic<sup>D</sup> kan man regulere så der opnås et ønsket flow. Ventilens konstruktion gør at den meget hurtigt og præcist kan regulere fuldstændig upåvirket af udefrakommende faktorer/forstyrrelser. Den er derfor specielt velegnet til dynamiske systemer med høje krav til flowstyring.

Reguleringsparametrene kan nemt justeres via en pc, hvilket giver mulighed for at indstille regulatoren optimalt for hver enkelt applikation. Flowtronic<sup>D</sup> kan også anvendes uden software og den indstilles da ved hjælp af trykknapperne på regulatorens panel.

Fås med eller uden display.

### SPECIFIKATIONER

<b>Effektforbrug</b>	30 W
<b>Gennemløb</b>	2 mm
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	Aluminium, Messing, Rustfrit stål
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max belastning</b>	1250 mA
<b>Max flow</b>	50 l/min
<b>Max tryk</b>	8 bar
<b>Medietemperatur fra</b>	0 °C
<b>Medietemperatur til</b>	50 °C

<b>Responstid</b>	200 ms
<b>Spænding DC</b>	24 V
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde til</b>	40 °C
<b>Tilslutning</b>	G1/4
<b>Vægt</b>	1,85 kg

