

## LUBRICATOR

Serie 652

G652AL0P20A0000  
Lubricator, RG 1/4"

- Flow op til 6500 l/min
- Konstant smøring af systemet
- Oletåge allerede ved lave flow (20 l / min)
- Enkelstående eller blokmontage



### PRODUKTBESKRIVELSE

Noget trykluftdrevet udstyr kræver konstant smøring til drift (for eksempel luftdrevne pumper, værktøj, motorer osv.). Asco Numatics lubricator producerer en meget glat og fininddelt oletåge. Smøring starter allerede ved en strømningshastighed på 20 l/min. ADVARSEL! En lubricator bør helst være så tæt på forbrugeren som muligt

### SPECIFIKATIONER

<b>Forsyningstryk max</b>	10 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	0 bar
<b>Funktion</b>	Smøreapparat
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	Messing, PA
<b>Materiale kapsling</b>	Polyamid
<b>Materiale skål</b>	Polyamid
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max flow</b>	3500 l/min
<b>Max tryk</b>	10 bar
<b>Medietemperatur fra</b>	5 °C
<b>Medietemperatur til</b>	50 °C
<b>Temperaturområde fra</b>	5 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C

Tilslutning

G1/4

Vægt

0,526 kg

